

TEIL B: PLANZONENKÄRTERUNG / TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS DES BEBAUUNGSPLANES (§ 9 Abs. 7 BauGB)

ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG (§ 1 Abs. 2-9 und § 16 Abs. 5 BauNVO)

BAUGEBIETSBEZEICHNUNG für Art und Maß der baulichen Nutzung und für die Bauweise laut

FESTSETZUNGSCHLÜSSEL

Baugebiet	Nutzungsart	Nutzungsmaß		Bauweise
		Grundfläche	Geschoßfläche	
A	WA	GR	GF	0
B	WA	GR	GF	g
C	WA	GR	GF	a ₁
D	WA	GR	GF	a ₂
E	MI	GR	GF	g
F		GR	GF	0
G		-	-	-

WA ALLGEMEINES WOHNGEBIET (§ 4 BauNVO)
 Folgende Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO sind unzulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

MI MISCHGEBIET (§ 6 BauNVO)
 Folgende Nutzungen nach § 6 Abs. 2 BauNVO sind unzulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO):
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen
 - Vergnügungsstätten

ZAHL DER VOLLGESCHOSSSE (§§ 16 und 20 BauNVO)

II als Höchstgrenze, z.B. II
II-III als Mindest- und Höchstgrenze, z.B. II-III
IV zwingend, z.B. IV

HÖHE DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 19 BauNVO)

Die Höhe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 19 BauNVO) wird als zulässige Traufhöhe (Schnittlinie von Außenwand und Dachhaut bei Flachdächern Oberkante Attika) und als zulässige Firsthöhe über dem natürlichen Gelände für die Baugebiete B, C, D und F wie folgt festgesetzt. Die Maße gelten nicht für technische Aufbauten sowie Schornsteine und Lüftungsröhre.

Zahl der Vollgeschosse	II	III	IV	V
Zulässige Traufhöhe in m	9	10	13	16
Zulässige Firsthöhe in m	12	15	16	19

ZULÄSSIGE GRUNDFLÄCHE (§§ 16 und 19 BauNVO)
 z.B. GR 225 m²

Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1, 2 und 3 BauNVO wird festgesetzt, daß die zulässige Grundfläche der bezeichneten Anlagen in den Teilgebieten (1) - (14) um bis zu 60 % und in den Teilgebieten (1) - (6), (8) - (12), (13) - (15), (16) und (18) um bis zu 80 % überschritten werden darf.

ZULÄSSIGE GESCHOSSFLÄCHE (§§ 16 und 20 BauNVO)
 z.B. GF 810 m²

DIE BAUWEISE, DIE ÜBERBAUBAREN UND NICHT ÜBERBAUBAREN GRUNDSTÜCKSFÄCHEN SOWIE DIE STELLUNG DER BAULICHEN ANLAGEN (§ 9 Abs. 1 BauGB)

- 0 OFFENE BAUWEISE** (§ 22 Abs. 2 BauNVO)
- g GESCHLOSSENE BAUWEISE** (§ 22 Abs. 3 BauNVO)
- a1 ABWEICHENDE BAUWEISE Nr. 1** (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
 Es können Gebäude ohne Langenbeschränkung in offener Bauweise errichtet werden
- a2 ABWEICHENDE BAUWEISE Nr. 2** (§ 22 Abs. 4 BauNVO)
 Es können Gebäude bis zu einer Länge von höchstens 16 m in offener Bauweise errichtet werden

ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

BAUGRENZE (§ 23 Abs. 3 BauNVO)
 Die Überschreitung von Baugrenzen durch untergeordnete Baulinien (Vordächer, Balkone, Erker, Wintergärten, Eingangstreppen u.a.) kann um bis zu 2,0 m zugelassen werden.

NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFÄCHE IM ERDGESCHOSS (§ 23 Abs. 1 BauNVO)
 z.B. Durchgang, Arkade
 Die lichte Höhe wird mit mindestens 3,0 m festgesetzt.
 Notwendige Stützen/Pfeiler sind außerhalb der festgesetzten Flächen für Gehrecht zulässig.

FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und § 22 BauGB)

Stellplätze und Garagen sind in den WA-Gebieten nur innerhalb der dafür festgesetzten Flächen sowie innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen der Baugebiete zulässig.

Tiefgaragen sind auf den übrigen Grundstücksflächen in allen Baugebieten zulässig, sofern andere Festsetzungen und nachbarliche Belange dem nicht entgegenstehen.

STELLPLÄTZE
 Stellplätze auf dem Baugrundstück sind mit einer berankten Pergola oder anderweitig einzugrünen.

FLÄCHE FÜR DEN GEMEINBEDARF (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

SOZIALE ZWECKE DIENENDE GEBÄUDE UND EINRICHTUNGEN
 Kinderkrippe, Kindergarten, Kinderhort (Kita) = K
 Schule

VERKEHRSLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

ÖFFENTLICHE VERKEHRSLÄCHEN
STRASSENBEGRENZUNGSLINIE
STRASSENVERKEHRSLÄCHEN

HAUPTVERSORGUNGSLEITUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

ÖBERIRDISCHE 110 KV-HOCHSPANNUNGSLEITUNG EINSCHLIESSLICH FREIHALTETRASSE

ÖFFENTLICHE GRÜNFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

PARKANLAGE

SPIELPLATZ / BOLZPLATZ

STAMMNUMMERN SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ERHALTUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)

BEPFLANZUNG MIT STANDORTGERECHTEN LAUBBÄUMEN UND STRÄUCHERN

Die Flächen sind mit standortgerechten Laubbäumen und -sträuchern gemäß Pflanzliste C zu bepflanzen. Je angefangene 50 m² ist mindestens 1 Baum mit einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm anzupflanzen.

BEPFLANZUNG MIT STANDORTGERECHTEN LAUBBÄUMEN UND STRÄUCHERN

Die Flächen sind mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern gemäß Pflanzliste C anzulegen. Je angefangene 100 m² ist mindestens 1 Baum mit einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm anzupflanzen. 50 % der Fläche sind mit Laubsträuchern zu bepflanzen. Die verbleibende Restfläche ist als Wiese anzulegen.

ANLAGE EINER OBSTWIESE

Die Flächen sind als Wiesen anzulegen. Je 100 m² Fläche ist mindestens ein hochstammiger Obstbaum gemäß Pflanzliste A mit einem Stammumfang von mindestens 16/18 cm zu pflanzen.

PFLANZLISTE A:

- Obstbaumsorten:**
- Apfel:** Boskoop, Goldenreife von Blenheim, Adersleber Kavill, Jacob Lebel, Schöner aus Hermtut, Baumanns Renette, Schöner aus Boskoop, Große Kasseler Renette, Rheinischer Bohnapfel, Roter Trieter, Weinapfel, Rheinischer Winterambur, Ananasrenette.
 - Birne:** Gute Luise, Gellerts Butterbirne, Konferenzbirne, Clapps Liebling, Alexander, Lucas.
 - Pfäume:** Hauszweitschge, Wangenheim's Frühzweitschge, Grüne Reneklade, Czar, Hubertus.
 - Sauerkirsche:** Schattenmorelle, Fanal, Kellers.

REGENWASSERRÜCKHALTUNG UND -VERSICKERUNG

Das auf den Dachflächen und auf den versiegelten Flächen der Baugrundstücke anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundrücken zu versickern oder in den Regenwasserrückhalteleichen innerhalb der öffentlichen Grundfläche einzuleiten. Dies gilt auch für das auf den öffentlichen Verkehrsflächen anfallende Niederschlagswasser nach entsprechender Vorklärung. Die Randbereiche des Regenwasserrückhalteleiches ist gemäß Pflanzliste B zu bepflanzen, eine Dauerwasserfläche ist zu gewährleisten.

PFLANZLISTE B:

Rasenmischung		
Agrostis gigantea	10 %	Weißes Straußgras
Festuca ovina	20 %	Schafschwingel
Festuca rubra communata	20 %	Horst-Rotschwingel
Festuca rubra rubra	30 %	Ausdauer-Rotschwingel
Lolium perenne	10 %	Deutsches Weidelgras
Poa trivialis	10 %	Gemeine Rispe

Weichholzzone (gelegentlich überflutet)

Aulus glutinosa	Schwarzerle
Salix alba	Silberweide
Salix aurita	Ohnweide
Salix caprea	Salweide
Salix purpurea	Steinweide
Salix viminalis	Korbweide

zur Ergänzung der Weichholzzone mit einer Krautschicht

Caltha palustris	Sumpfdotterblume
Lysimachia nummularia	Pfennigkraut
Lythrum salicaria	Blutweiderich
Myosotis palustris	Sumpfergößenminch

Härtholzzone (oberhalb des höchsten Wasserspiegels)

Acer platanoides	Spitzahorn
Corylus avellana	Hasel
Fraxinus excelsior	Esche
Populus canescens	Graupappel
Prunus padus	Traubenkirsche
Quercus robur	Stieleiche
Rhamnus frangula	Faulbaum
Sambucus nigra	Holunder
Ulmus carpiniifolia	Feldulme

BEFESTIGUNG VON GRUNDSTÜCKSFREIÄCHEN

Für die befestigten Teile der Grundstücksflächen sind in nur wasser- und luftdurchlässigen Ausführungen zulässig (z.B. wassergebundene Decken, Rasenpflaster, Rasengittersteine o.ä.) Grundstückerzufahrten und Zuwege dürfen nur in der erforderlichen Breite von max. 3,5 m befestigt werden.

BEFESTIGUNG DER WEGE IN ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN

Fuß- und Radwege in öffentlichen Grünflächen sind ausschließlich mit wassergebundener Decke auszuführen (z.B. Promenadengranit). Für Treppen und Rampen können auch andere Beläge aus Natursteinpflaster verwendet werden.

BEFESTIGUNG DER STELLPLÄTZE UND PARKPLÄTZE

Die Befestigung der Stellplätze und der Parkplätze ist ausschließlich in luft- und wasserdurchlässigem Aufbau herzustellen (z.B. Rasenfugenpflaster, Rasengittersteine o.ä.)

MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHT ZU BELASTENDE FLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

- GEHRECHT** zugunsten der Allgemeinheit und **LEITUNGSRECHT** zugunsten der Versorgungsträger
- FAHRRRECHT** zugunsten der Allgemeinheit **FAHRRRECHT** zugunsten der Anlieger **LEITUNGSRECHT** zugunsten der Versorgungsträger
- GEHRECHT** zugunsten der Allgemeinheit **FAHRRRECHT** zugunsten der Allgemeinheit **LEITUNGSRECHT** zugunsten der Versorgungsträger

GEBIETE, IN DENEN BESTIMMTE, DIE LUFT ERHEBLICH BEEINTRÄCHTIGENDE STOFFE NICHT VERWENDET WERDEN DÜRFEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist für die Wärmeversorgung (Beheizung und Warmwasserversorgung) allgemein nur die Fernwärmeversorgung und die Verwendung von Erdgas zugelassen. Die Verwendung von anderen Brennstoffen ist dann zulässig, wenn sichergestellt ist, daß die Emissionswerte von Schwefeldioxid (SO₂), Stickstoffdioxid (NO_x) und Staub in Kilogramm Schadstoff pro Tera Joule Energiegehalt (KgjTJ) des eingesetzten Brennstoffes gleichwertig oder geringer als die Emissionen von Erdgas sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB). Bei Blockheizkraftwerken ist leichtes Heizöl (HfL) zugelassen. Je Wohnung ist die Verwendung von festen Brennstoffen mit einer Feuerstelle (offene Kamine, Kaminöfen, Kachelöfen) und höchstens 5 kW Nennleistung zugelassen.

FLÄCHEN FÜR BESONDERE ANLAGEN UND VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UMWELTEINWIRKUNGEN SOWIE DIE ZUM SCHUTZ VOR SOLCHEN EINWIRKUNGEN ODER ZUR VERMEIDUNG ODER MINDERUNG SOLCHER EINWIRKUNGEN ZU TREFFENDEN BAULICHEN UND SONSTIGEN TECHNISCHEN VORKEHRUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionschutzgesetzes müssen die Außenbauteile einschließlich der Fenster von Aufenthaltsräumen in Wohnungen und Büroräumen ein bewertetes Luftschadmaß (R_{w,iss} nach DIN 4109, Ausgabe November 1989) aufweisen, und zwar:

- Lärmbereich V (R_{w,iss} von mindestens 45 dB(A), Büroräume 40 dB(A)) für Außenbauteile der Gebäudeseiten in den Teilgebieten (1) und (20), die der Ernst-Schneller-Straße zugewandt sind, schalldämmte Lüftungseinrichtungen für Schlaf- und Kinderzimmer sind vorzusehen,
- Lärmbereich IV (R_{w,iss} von mindestens 40 dB(A), Büroräume 35 dB(A)) für Außenbauteile der Gebäudeseiten in den Teilgebieten (4), (5), (6), (16), (18) und (19), die der Ernst-Schneller-Straße zugewandt sind für Außenbauteile der Gebäudeseiten in den Teilgebieten (1) und (13), die der Ruhlsdorfer Straße zugewandt sind, schalldämmte Lüftungseinrichtungen für Schlaf- und Kinderzimmer sind vorzusehen,

Lärmbereich III (R_{w,iss} von mindestens 35 dB(A), Büroräume 30 dB(A)) für Außenbauteile der Gebäudeseiten in den Teilgebieten (1) - (20), die einer der Planstraßen A, B, C, D, E bzw. der Bertholdstraße oder einem der Anliegerwege AA, AC, EB, ED, DE zugewandt sind.

Lärmbereich II und I (R_{w,iss} von mindestens 30 dB(A)) restliche Gebäudeseiten des allgemeinen Wohngebietes, oder es sind Maßnahmen mit gleicher Wirkung zu treffen.

ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN / BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB)

ALLGEMEINE PFLANZFESTSETZUNGEN

MINDESTBEPFLANZUNG DER BAUGRUNDSTÜCKE
 Mindestens 20 % dieser Grundstücksflächen sind dabei mit standortgerechten Bäumen und Sträuchern gemäß Pflanzliste B zu bepflanzen. Dabei ist ab einer Grundstücksgröße von 200 m² je angefangene 250 m² Grundstücksfläche mindestens ein hochstammiger Baum gemäß Pflanzliste C mit einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm zu pflanzen.

PFLANZLISTE C:

- Gehölze für Grün- und Freiflächen:**
- Acer campestre
 - Acer platanoides
 - Acer pseudoplatanus
 - Aesculus hippocastanum
 - Betula pendula
 - Carpinus betulus
 - Cornus mas
 - Cornus sanguinea
 - Corylus avellana
 - Crataegus laevigata
 - Crataegus monogyna
 - Euonymus europaeus
 - Fagus sylvatica
 - Genista tinctoria
 - Hippophae rhamnoides
 - Malus sylvestris
 - Prunus avium
 - Prunus spinosa
 - Quercus petraea
 - Quercus robur
 - Rhamnus catharticus
 - Rhamnus frangula
 - Ribes divaricatum
 - Rosa canina
 - Rosa rubiginosa
 - Rubus fruticosus
 - Sambucus nigra
 - Sorbus aria
 - Sorbus aucuparia
 - Tilia cordata
 - Tilia platyphyllos
 - Ulmus laevis
 - Viburnum opulus
 - Feldahorn
 - Spitzahorn
 - Bergahorn
 - Rotkastanie
 - Weißbirke
 - Hainbuche
 - Kornelkirsche
 - Roter Hartrieel
 - Haselnuß
 - Rotdorn
 - Weißdorn
 - Pfaffenhutchen
 - Rotbuche
 - Farber Ginster
 - Sanddorn
 - Holzappel
 - Vogelkirsche
 - Schlehe
 - Traubeneiche
 - Stieleiche
 - Kreuzdorn
 - Faulbaum
 - Sparrie Stachelbeere
 - Hunds-Rose
 - Wein-Rose
 - Brombeere
 - Schwarzer Holunder
 - Mehlberece
 - Eberesche
 - Winterlinde
 - Sommerlinde
 - Flatterulme
 - Schneeball

MINDESTBEPFLANZUNG DER STELLPLÄTZE

Anlagen mit mehr als 4 Stellplätzen sind durch mindestens 1,5 m breite Pflanzinseln so zu gliedern, daß maximal 4 Stellplätze zusammengefaßt sind. Je 4 Stellplätze ist mindestens 1 hochstammiger Laubbaum mit einem Stammumfang von mindestens 20/25 cm anzupflanzen. Dabei sind dieselben Arten zu verwenden, die den einzelnen Planstraßen für die Anpflanzung hochstammiger Straßenbäume zugeordnet sind.

MINDESTBEPFLANZUNG DER FASSADEN

In allen Baugebieten sind mindestens 10 % der Gebäudefassaden und mindestens 30 % der Garagenfassaden dauerhaft mit selbstklimmenden, rankenden oder schlingenden Pflanzen gemäß Pflanzliste D zu bepflanzen, wobei je angefangene 3,0 m Fassadenlänge mindestens eine Pflanze zu setzen ist.

PFLANZLISTE D:

- Selbstklimmer:**
- Hedera Helix
 - Hydrangea petiolaris
 - Parthenocissus quinquefolia
 - Gemeiner Efeu
 - Kletterhortensie
 - Wilder Wein
- Gerüstkletterpflanzen:**
- Clematis alpina
 - Clematis vitaba
 - Humulus lupulus
 - Lonicera caprifolia
 - Polygonum auberti
 - Vitis vinifera
 - Wisteria sinensis
 - Alpen Weinrebe
 - Gemeine Weinrebe
 - Heimischer Hopfen
 - Jelangenjelleber
 - Knoterich
 - Echter Wein
 - Chinesischer Blauregen

BEGRÜNDUNG DER DACHFLÄCHEN

Flachdächer bis zu einer Neigung von 13°, die nicht als Terrassen genutzt werden, sind mit Ausnahme von technischen Einrichtungen, Beleuchtungs- und Belüchtungsanlagen vollständig gemäß Pflanzliste E zu begrünen, wobei die Erdschicht maximal 10 cm betragen darf.

PFLANZLISTE E:

- Gräser:**
- Briza media
 - Bromus erectus
 - Bromus tectorum
 - Festuca tectorum
 - Festuca rubra
 - Koeleria glauca
 - Poa compressa
 - Zittergras
 - Aufrechte Trespe
 - Dachtrespe
 - Schafschwingel
 - Rotschwingel
 - Blauschopflgras
 - Platthaimrispe

- Kräuter:**
- Achillea millefolium
 - Anthemis trincoria
 - Armeria maritima
 - Centaurea scabiosa
 - Galium verum
 - Hieracium pilosella
 - Hieracium auranthiacum
 - Leucanthemum vulgare
 - Potentilla erecta
 - Prunella vulgaris
 - Sanguisorba minor
 - Saponaria officinalis
 - Silene nutans
 - Schafgarbe
 - Farberkamille
 - Grasnelke
 - Skabiosen Flockenblume
 - Echtes Labkraut
 - Kleines Habichtskraut
 - Orangerotes Habichtskraut
 - Wiesenmargerite
 - Blutwurz
 - Gemeine Braunelle
 - Kleiner Wiesenknoip
 - Sesfenkraut
 - Tagnelke
- Sedum:**
- Sedum acre
 - Sedum album
 - Sedum rupestre
 - Sedum sexangulare
 - Scharfer Mauerpfeffer
 - Weißes Fetthenne
 - Felsen-Fetthenne
 - Milde Fetthenne

BEGRÜNDUNG DER TIEFGARAGEN

Unterirdische bauliche Anlagen, die nicht überbaut werden, sind mit einer Erdschicht zu überdecken und gärtnerisch anzulegen. Wege, Terrassen, Zufahrten und Stellplätze sowie Beleuchtungs- und Belüchtungsanlagen, Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen sind einzugrünen.

EINFRIEDUNGEN

Für heckenartige Einfriedungen sind ausschließlich Laubgehölze zulässig.

BEPFLANZUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNFLÄCHEN

30 % der öffentlichen Grünflächen sind mit standortgerechten Laubbäumen und -sträuchern gemäß Pflanzliste C zu bepflanzen, wobei je 200 m² Pflanzfläche mindestens ein großkroniger, hochstammiger Baum mit einem Stammumfang von 18/20 cm in die Pflanzung zu integrieren ist.

BESONDERE PFLANZFESTSETZUNGEN:

PFLANZFESTSETZUNG A
 Die Flächen sind mit standortgerechten Laubbäumen und -sträuchern gemäß Pflanzliste C zu bepflanzen. Je angefangene 50 m² ist mindestens 1 Baum mit einem Stammumfang von mindestens 18/20 cm anzupflanzen. Die restlichen Flächen sind mit Laubsträuchern zu bepflanzen.

PFLANZFESTSETZUNG B
 Die Flächen sind als öffentlich zugängliche Vegetationsflächen, außer der notwendigen Wege und Spielplätze, anzulegen und gemäß Pflanzliste A zu bepflanzen.

PFLANZFESTSETZUNG C
 Die Flächen sind als öffentlich zugängliche Vegetationsflächen, außer der notwendigen Wege und Spielplätze, anzulegen und gemäß Pflanzliste A zu bepflanzen. Die an die Pflanzflächen angrenzenden Flächen mit Geh- und Leitungsrechten sind durch einen mindestens 2,5 m breiten Weg zu verbinden. Einfriedungen sind unzulässig.

SCHUTZ VON STRASSENBÄUMEN

Entlang der Ruhlsdorfer Straße ist der lückige Alleebaumbestand durch Nachpflanzen von Sommerlinden (Tilia platyphyllos) zu ergänzen. Der durchschnittliche Abstand beträgt 10 m (ohne Standortbindung).

In den Verkehrsflächen und den Stellplätzen an Verkehrsflächen sind in durchschnittlich 14 m Abstand (minimal 12 m bis maximal 16 m) hochstammige Laubbäume anzupflanzen (ohne Standortbindung). Es sind nur Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 20/25 cm zulässig. Folgende Arten sind in den Planstraßen zu verwenden:

Ernst-Schneller-Straße	Winterlinde	Tilia cordata
Planstraße B, D (parkseitig)	Spitzahorn	Acer platanoides
Planstraße C, E, F	Schwedische Maulbeere	Sorbus intermedia
Planstraße G (Bereich Bertholdstraße)	Eberesche	Sorbus aucuparia
	Weißdorn	Crataegus monogyna

Folgende Arten sind in den mit Geh- und Fahrrecht gekennzeichneten Flächen zu verwenden:

Rotdorn	Crataegus laevigata
Acer Spitzahorn	Acer platanoides

ANPFLANZUNG VON OBSTBÄUMEN (Standort nicht aufgemessen)

An den festgesetzten Punkten sind hochstammige Obstbäume gemäß Pflanzliste A anzupflanzen. Es sind nur Bäume mit einem Stammumfang von 16/18 cm zulässig.

ERHALTUNG

Durch Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB betroffene Bäume und Sträucher sind zu erhalten, zu schützen und erforderlichenfalls gemäß Pflanzliste C zu ersetzen.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN gem. § 9 Abs. 4 BauGB und § 89 BbgBO

SACHLICHER GELTUNGSBEREICH

Die Vorschriften sind anzuwenden bei Neubauten, Umbauten und Erweiterungen für bauliche Anlagen, Einfriedungen, Kfz-Stellplätze und Grundstücksfreiflächen. Den Vorschriften unterliegen neben den baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen nach § 66 BbgBO auch sämtliche genehmigungsfreie Maßnahmen nach § 67 BbgBO.

1 VORSCHRIFTEN ÜBER DIE AUßERE GESTALTUNG UND BESONDERE ANFORDERUNGEN AN BAULICHE ANLAGEN (§ 89 Abs. 1 und 2 BbgBO)